

仕様書

1. 物件名及び数量

- トラクター 1 台
(内訳)
- ・トラクター 本体
 - ・フロントローダ
 - ・排土板 VH ドーザー(油圧可変式) : 幅 2. 4 m 程度
 - ・幅広バケット 土砂用 : 幅 2. 0 m 程度

2. 使用目的

本車輛は、研究用苗畑における諸作業のほか、冬期間における除排雪作業のため使用する。

3. 仕様の詳細

ー駆動方式ー

ハーフクローラ

ー機体寸法ー

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 全 | 長 | フロントローダ+広幅バケット装着後 5, 4 0 0 mm 以下 |
| 全 | 幅 | 2, 2 0 0 mm 以下 |
| 全 | 高 | 2, 6 6 0 mm 以下 |

ー機体重量ー

3, 8 5 0 k g 以下

ーエンジン部ー

- | | |
|---------|------------|
| 出力/回転速度 | 7 0 P S 以上 |
| 使 用 燃 料 | ディーゼル軽油 |
| 燃料タンク容量 | 7 0 L 以上 |

ー走行部ー

- | | |
|--------|---------|
| クラッチ形式 | 油圧式湿式多板 |
|--------|---------|

ー特別装備ー

- ・超低速走行機能 前進 : 1. 0 km/h 以下可能
- ・外部油圧ホース 排土板用
- ・油圧リフティングロッド

4. 納 期

令和 8 年 3 月 1 9 日までに納車すること。併せて、納車時には諸登録を完了していること。

5. 納入場所

北海道札幌市豊平区羊ヶ丘 7 番地
国立研究開発法人 森林研究・整備機構
森林総合研究所北海道支所

6. その他

- ・小型特殊自動車（農耕作業用）標識が交付され、納車時に装着されていること。
- ・キャビン装着(エアコン付き)
- ・ラジアルタイヤ（前輪）
- ・ゴム製クローラー（後輪）（金属製クローラーは不可）
- ・装着機器動作用油圧チャンネル（フロント機器用・リアアタッチメント用))
- ・以下5点のアタッチメントが装着可能であること。
 - （1）リバーシブルプラウ：スガノ農機 RQY162VCS
 - （2）ロータリー：ニプロアッパーローダ BUR2210
 - （3）スノーブロー：タカキタ SB2280EU
 - （4）ダンプトレイラ：ほくさつアグリマシーン HSD-2000
 - （5）ブームモア：フェリー TD32P
- ・主要部位は耐久性に優れ、迅速なアフターサービスが提供できること。
- ・納入にあたっては、操作性・走行性が確実であることを確認すること。
また、納入後は当研究所担当職員のもと検査を行うこと。
- ・機器の説明、使用方法、点検方法などが記載されている取扱説明書を添付すること。
- ・保証期間中は、製造者の責によると判断される機械的故障あるいは破損に対して、無償で該当部分の補修または取り替えに応じること。ただし、消耗品についてはこの限りではない。
- ・本仕様に記載されていない事項について、疑義が生じた場合は、担当者と協議すること。